

## Характеристики StadioGrass M40 bi

<b>Основные характеристики волокна:</b>	
Тип волокна	Двухцветное самовыпрямляющееся монофиламентное волокно
Цвет	6 нитей (3- зеленый олива, 3- зеленый полевой)
Материал	Полиэтилен
Профиль волокна	С-образный с устойчивым ребром жесткости
Линейная плотность волокна	12000/2 dTex
Светостойкость (синяя шкала)	7/8
Устойчивость к УФ-лучам	Устойчиво
<b>Основные характеристики подложки:</b>	
Количество слоев	2
Материал	Полипропилен
Цвет	Черный
Вес общий	231 г/м <sup>2</sup>
<b>Основные характеристики покрытия:</b>	
Способ производства	Тафтинг
Расстояние между строчками	5/8''
Высота ворса	40мм
Высота покрытия	42мм
Вес ворса	970г/м <sup>2</sup> ±10 г/м <sup>2</sup>
Материал основания	Бутадиен-стирол
Вес основания после латексирования	800 г/м <sup>2</sup> ±50 г/м <sup>2</sup>
Крепление ворса	>45N
Общий вес покрытия	2001 г/м <sup>2</sup> ± 60 г/м <sup>2</sup>
<b>Засыпной материал:</b>	
Кварцевый песок округлой формы	Фр. 0,315-0,63 мм
РТИ-гранулят	Фр. 0,8-2,2 мм
Водонепроницаемость покрытия	40-45 л/мин/м <sup>2</sup>